B01-證券商買賣交割資料媒體傳送

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<BlueStar MsgName="B01" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼">	紅色字串為固定值，且為必輸入 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元
<TxCod>交易代號</TxCod>	交易代號，此交易為 B01
<BrkCod>連線參加人代號</BrkCod>	連線參加人代號(總公司)
<ExeBrkCod>操作參加人代號</ExeBrkCod>	操作參加人代號
<RecCnt>0~6</RecCnt>	傳輸資料最大筆數 6，結束時為 0
<VerNo>00/01</VerNo>	第一次傳輸時為 00，接續資料時為 01
<InpFld>成交日期+證商代號</InpFld>	7+4 位，共 11 位
<FileDat>參考 SMART-B01 交易文件</FileDat>	每筆紀錄長度為 280，結束時皆為 0，每筆記錄以 0D0A 換行
</BlueStar>	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

B01-交易訊息回覆-成功/失敗

Outbound Data Format (From 集保結算所 To 參加人)	
Tag	說明
SOAP HEADER <?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <SubmitXmlSyncResponse xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/">	
<BlueStar MsgName="B01" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼" Status="xxxxx">	紅色字串為固定值 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元 0：為連線正常，其餘錯誤
<FMH>XX</FMH> <PTION>XX</PTION> <devicecode>XX</devicecode> <TxnStatus>x</TxnStatus>	狀態代碼，0 表交易處理成功，1 表失敗
0：成功	
<VerNo>XX</VerNo> <Filler>XXXXXX</TxnStatus>	2 位 40 位
1：失敗	
<ErrSerNo>XX</ErrSerNo> <ERRORMSG>XXXXX</<ERRORMSG>	2 位 錯誤訊息，40 位
</BlueStar>	
</SubmitXmlSyncResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印